

# WARRIOR 800

La Powerscreen® Warrior 800 se ha diseñado específicamente para aquellos pequeños usuarios que den una gran importancia a la versatilidad y a la facilidad de transporte. Se trata de una criba inclinada de 2 pisos y alta resistencia con capacidad de apilamiento y clasificación o separación en 3 vías antes y después de las unidades trituradoras. Su potente criba admite barras Bofor, cribas de separación, tamices tejidos y planchas perforadas.

Ofrece al usuario un gran número de ventajas, como rapidez de instalación y facilidad de funcionamiento gracias a los transportadores traseros y laterales plegables hidráulicamente, los laterales rígidos de la tolva y las orugas de dos velocidades. La capacidad de deslizamiento hacia el exterior simplificado del transportador trasero facilita el acceso y los cambios de medios de cribado.

**Características y ventajas**

- Tolva de velocidad variable con barras de impacto, tolva rígida y rodillos
- Tolva trasera con pared plegable para alimentación directa
- Criba robusta de servicio pesado, de ángulo fijo con 2 cojinetes y 2 pisos
- Transportador trasero extensible y plegable hidráulicamente con capacidad de deslizamiento hacia el exterior que permite una gran facilidad de acceso al piso inferior.
- Transportadores plegables hidráulicamente con excelente capacidad de apilamiento

**Opciones**

- Orugas operadas por radiocontrol
- Pasarela de la criba
- Tensado de la criba mediante cuñas de enganche rápido
- Sistema de lubricación automática
- Supresión de polvo
- Cubierta de la criba
- Cintas transportadoras lisas/chevrón
- Extensiones de tolva
- Amplia variedad de medios de cribado



WARRIOR 800	ORUGAS
Peso (est.)	16.700 kg (36.817 lb)
Anchura en posición de transporte	2,5 m (8' 2")
Longitud en posición de transporte	9,22 m (30' 3")
Altura en posición de transporte	3,09 m
Anchura en posición de trabajo	14,09 m (46' 3")
Longitud en posición de trabajo	11,11 m (36' 5")
Altura en posición de trabajo	3,92 m (12' 10")

\*El potencial de salida depende de la aplicación  
Se dispone de motores que están homologados conforme a las normas de la EPA de EE. UU. y UE de emisiones para vehículos diésel todoterreno. Consulte con su distribuidor otras opciones de homologación (por ejemplo, Tier 3/Fase 3A, Tier 4i/Fase 3B, Tier 4F/Fase 4).

